

12/12-24 Vdc CONVERTERS



Input: single phase 12 Vdc
 Output: 12 Vdc; 4.2 A
 Output: 24 Vdc; 1.3- 2.1 A
 Short-circuit protection
 Over-Load protection
 IP22



Features / Caratteristiche tecniche

Input Data / Caratteristiche di Ingresso

Code / Codice:	SUP30-12/24	SUP50-12/24	SUP50-12/12
Input Rated Voltage / Tensione d'Ingresso nominale		12 Vdc	
Rated Voltage range / Campo di funzionamento		10÷18 Vdc	
Internal Fuse / Fusibile Interno (non sostituibile)		NO	
External Fuse / Fusibile raccomandato Esterno	4 A	4 A	6 A

Output Data / Caratteristiche di Uscita

	24Vdc/ 1.3 A	24Vdc/ 2.1 A	12Vdc/ 4.2 A
Output Voltage (In) / Tensione di Uscita – (In) ±1%			
Adjustment range (Vadj) / Campo di regolazione (Vadj)	± 10 %	± 10 %	± 10 %
Switching on delay applying mains voltage Tensione in Uscita dopo l'accensione	≤ 100 msec	≤ 100 msec	≤ 100 msec
Max. Current / Corrente max.	1.05 x I _N ± 7%	1.05 x I _N ± 7%	1.05 x I _N ± 7%
Continuous Current / Corrente funzionamento continuo	1.3 A	2.1 A	4.2 A
Residual Ripple / Ripple residuo	≤ 150 mV _{pp}	≤ 150 mV _{pp}	≤ 150 mV _{pp}
Minimum Load / Carico minimo	No	No	No
Efficiency / Rendimento tipico (al 50% I _N)	≥ 74 %	≥ 76 %	≥ 76 %
Short-circuit protection / Protezione contro il C.C.	Yes	Yes / Si	Yes / Si
Over Load protection / Protezione al sovraccarico	110 – 150 %	110 – 150 %	110 – 150 %

Climatic Data / Caratteristiche Ambientali

Ambient Temperature (operation) / Temp. Lavoro	-10 ÷ 50 °C
Ambient Temperature (Storage) / Temp. Stoccaggio	-25 ÷ + 85 °C
Humidity; no moisture condensation / Umidità ambientale	95 % - 25°C

General Data / Caratteristiche Generali

Degree of protection / Grado di protezione	IP 22
Withstand Voltage (Input-Output)	1000 Vdc 1 min.
Isolation resistance / Resistenza di isolamento	> 100 M Ω @ 500 Vdc
Protection class / Classe di Protezione	I con PE collegato
Dimension (w-h-d) / Dimensioni (l-h-p)	129x98x40 160x98x40
Weight / Peso	0.35 Kg 0.46 Kg

Norms and certifications

In according to EMC 2014/30/EU; Low voltage 2014/35/EU
 EN IEC 61010-2-201:2018

Accessory

For DIN Rail mounting: DINSUP

